



## AX'Label Classic 19x13 UHF



Die AX'Label Classic UHF-Linie bietet eine hervorragende Leseleistung auf nicht-metallischen Geräten. Sie wurden für die Bereiche Industrie, Logistik und Einzelhandel entwickelt. AXEM Technology garantiert die Beständigkeit von AX'Label über mehrere Jahre für industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Diese RFID-Etiketten sind bedruckbar und können mit verschiedenen Modellen von RFID-Druckern, einschließlich des Toshiba BA410-Druckers, codiert werden.

Für den Einsatz in einer extrem rauen Umgebung können Sie Ihr AX'Label mit der Schutzfolie **Protect +** verstärken. Ihr AX'Label wird zu AX'Label +, das Wasser, Staub, Abrieb und UV-Strahlen widersteht.

### Funktionale Spezifikationen

RFID-Protokoll	EPC global und ISO 18000-6C
Frequenz	Global: 840 ~940 MHz
IC typ	Alien Higgs 9 oder Alien Higgs-EC
Speicher	Alien Higgs 9: bis zu 496-EPC Bits (nominal 96 Bits), bis zu 688 User Bits, 48 Bit Unique TID, 32 Bit Access und 32 Bit Kill Passwords Alien Higgs-EC: 512-Bits Speicher, bis zu 128 EPC Bits (nominal 96 Bits), 128 User Bits, 48 Bit Unique TID, 32 Bit Access und 32 Bit Kill Passwords
Schreibzyklen	200.000 Mal
Funktionalitäten	Lesen/Schreiben
Vorratsspeicherung von Daten	50 Jahre
Anwendbare Oberfläche	Aus Metall

### Physikalische Spezifikationen

Größe	19 x 13mm
Material	PET weich
Montagemethoden	Standard-Klebstoff,
Verpackung	2000 Etiketten/Rolle, 76mm weißer Dorn

### Artikelcodes

ETUHF2063	AX'Label Classic UHF, Alien Higgs 9, Papier, Standardkleber, 19 x13 mm, global
ETUHF2118	AX'Label Classic UHF, Alien Higgs-EC, Papier, Standardkleber, 19x13mm, global