



AX'Label Platina 60x25

Cette étiquette fait partie de notre gamme d'étiquettes RAIN RFID (UHF) compatibles métal : AX'Label Platina.

Toute la gamme d'étiquettes est dotée d'une couche supérieure protectrice en PET qui peut être personnalisée avec du texte, un logo, un code-barres, des codes QR...

Les AX'Label Platina sont compatibles avec les imprimantes à transfert thermique. Pour une utilisation dans un environnement extrêmement difficile, renforcez votre AX'Label avec le film de protection **Protect +**. Votre AX'Label devient un AX'Label + capable de résister à l'eau, à la poussière, à l'abrasion et aux rayons UV.

Caractéristiques fonctionnelles

Type	RAIN RFID (UHF)
Norme	EPC Global Class1Gen2; ISO 18000-63/6C
Fréquence	ETSI (865-868 MHz) et FCC (902-928 MHz)
Type de puce	M780
Mémoire	EPC : 496-bits, TID : 96-bits, Utilisateur : 128-bits, Mot de passe «kill» : 32-bits
Cycles d'écriture	100,000 cycles
Fonctionnalités	Lecture/écriture, Untraceable, Lock Access
Rétention des données	50 ans à 55°C
Surface applicable	Surfaces métalliques
Distance de lecture	ETSI (865-868 MHz) : 9.5m / FCC (902-928 MHz) : 1.6m

Caractéristiques physiques

Taille	60 x 25mm
Epaisseur	1.25mm
Matériau	PET soft
Méthode de fixation	Adhésif renforcé 3M467
Conditionnement	500 pièces/rouleau

Conformité environnementale et industrielle

Température de stockage	-40°C à +85°C
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C

Référence

ETUHF2433	AX'Label Platina, UHF, M780, 60x25mm, global Design AXEM
-----------	--

V1.1

Document non contractuel