

MBA5-P22 V8



Batterie 8000 mAh



RAM: 2Go + ROM: 16Go



IP65
40°C ~+70°C
5% RH ~95°RH sans condensation
Multiple 1.5m



RFID UHF



Emulation clavier pour 2D (HID)

V2.1

Document non contractuel

AXEM Technology

11, rue Auguste Perret - ZAC Europarc - 94042 Créteil Cedex France

Tél. : +33 (0)1 41 94 11 85 - Fax. : +33 (0)1 49 56 91 52 - commercial@axemtec.com - www.axemtec.com

Caractéristiques

Système d'exploitation	Android 8.1
CPU	Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz
Mémoire	RAM: 2Gb ROM: 16Gb
Stockage étendu	Supporte jusqu'à 32 Go de carte Micro SD
Dimensions	164.2 x 80 x 24.3mm
Poids	654g
Ecran	5.2 pouces IPS FHD 1920* 1080P Corning Gorilla glass, écran tactile multipoint, gants et mains mouillées
Batterie	8000mAh, Li-ion, rechargeable Veille : plus de 500 heures Utilisation continue : plus de 12 heures (selon l'environnement utilisateur) Temps de charge : 3-4 heures (avec adaptateur standard et câble USB)
Ports	1 Type C USB 1 port pour carte SIM 1 port pour carte SIM ou TF
Boutons	4 boutons avant, 1 bouton latéral, 2 touches de balayage, 1 touche multifonctions
Appareil photo	13MP Autofocus avec flash
Autre - général	Audio : haut parleur Capteurs: gravité, luminosité, proximité

Communication sans fil

Wifi	Double Wifi 2,4 + 5GHz IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G double bande, antenne interne
Bluetooth	Bluetooth 4.0, BLE
3G / 4G	3G / 4G
GPS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna

Environnement d'utilisation

Température de fonctionnement	de-20°C à +50°C
Température de stockage	de-40°C à +70°C
Humidité	5% - 95% d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection	P65 Chute multiple de 1,5 m (au moins 20 fois) sur béton sur toute la plage de températures de fonctionnement. Autres: 1000 x 0.5m/1.6ft chutes à température ambiante

V2.1

Document non contractuel

Collecte de données

RFID

RFID Haute Fréquence

NFC uniquement
Fréquence: 13,56MHz
Protocole : ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.

Code-barres 1D/2D (option)

1D/2D Scanner Code-barres

Zebra: SE4710
Option: Zebra SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 (on request)

Symbologies 1D

UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.

Symbologies 2D

PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro
QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US, PostNet, US Planet, UK Postal,
Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIK, etc).

Autre module (option)

Module de collecte de données 1

Identification d'empreintes digitales : gestion de la saisie des empreintes
digitales, gestion de l'image, reconnaissance d'empreintes digitales, suppression
d'empreintes digitales enregistrées, etc.

Type : TCSIST

Type de capteur : capacitif

Taille de la fenêtre d'acquisition : 24,5*19mm

Taille effective de l'image : 15,5*18,5mm

Taille de l'image : 256*360

Résolution : 500 DPI

mode contraste(1:1) ; mode recherche(1:N)

Module de collecte de données 2

Lecture infrarouge longue distance; fréquence de fonctionnement: 37.9KHZ

Accessoires



Housse avec lanière



Station de chargement

V2.1

Document non contractuel

MBA5-P22 V8

Produit associés

Nom produit	Base	NFC	UHF	1D/2D	Poignée
MBA5-P20 V8	X	X			
MBA5-P21 V8	X	X		X	
MBA5-P22 V8					X
MBA5-P23 V8	X		X	X	X



MBA5-P20



MBA5 P21



MBA5 P23



V2.1

Document non contractuel