

MBA5-P30 V8



Batterie 5000 mAh



RAM: 3Go + ROM: 32Go



IP65
40°C ~+70°C
5% RH ~95%RH sans condensation
Multiple 1.5m



RFID NFC

V2.1

Document non contractuel

AXEM Technology

11, rue Auguste Perret - ZAC Europarc - 94042 Créteil Cedex France

Tél. : +33 (0)1 41 94 11 85 - Fax. : +33 (0)1 49 56 91 52 - commercial@axemtec.com - www.axemtec.com

Page 1/3

Caractéristiques générales

Système d'exploitation	Android 8.1
CPU	Cortex-A53 Octa-core 2.5GHz
Mémoire	RAM: 3Gb ROM: 32Gb
Stockage étendu	Carte micro SD jusqu'à 128Gb
Dimensions	164.2*78.8*17.5mm
Poids	<321g
Ecran	5.2" IPS FHD 1920x1080
Batterie	Batterie principale : Li-ion, rechargeable, 5000mAh En veille : plus de 350 heures Utilisation continue : plus de 12 heures (selon l'environnement de l'utilisateur) Le temps de chargement : 3-4 heures (avec adaptateur standard et câble USB)
Ports	1 USB de type C 1 emplacement pour carte SIM, 1 emplacement pour carte SIM ou TF
Boutons	4 boutons frontaux, 1 bouton latéral, 2 touches de balayage, 1 touche multifonctionnelle
Appareil photo	13MP Autofocus avec flash
Autre - général	Audio : haut-parleur, 2 microphones Capteurs : capteur de gravité, capteur de lumière, capteur de proximité, moteur à vibration

Communication sans fil

Wifi	Double Wifi 2,4 + 5GHz IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G bi-bande, antenne interne
Bluetooth	Bluetooth 4.0, BLE
3G / 4G	3G / 4G
GPS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenne interne

Environnement d'utilisation

Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité	5% - 95% d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection	IP65 Spécification de chutes : multiples chutes de 1,5 m (au moins 20 fois) sur le béton dans la plage de température de fonctionnement Spécification de chute : 1000 x 0,5m à température ambiante

Collecte de données

RFID


RFID Haute Fréquence	NFC uniquement Fréquence: 13,56MHz Protocole : ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
----------------------	--

V2.1

Document non contractuel

MBA5-P30 V8

Accessoires



Housse avec sangle
anti-étranglement



Support de chargement

Produits associés

Nom du produit	Base	NFC	UHF	1D/2D
MBA5-P31	X	X		X
MBA5-P33	X		X	X



MBA5-P31



MBA5-P33

V2.1

Document non contractuel