

MBA5-P24



Batterie 6700 mAh



RAM+ROM
4 Go + 64 Go



IP65
-40°C à +70°C (stockage)
-20°C à +50°C (utilisation)
5% RH ~95%RH sans condensation



RFID UHF

V1.3
Document non contractuel

Caractéristiques générales

Système d'exploitation	Android 13
CPU	2.3 GHz, Octa-core
Mémoire	4 Go + 64 Go
Stockage étendu	Emplacement pour carte Micro SD (TF)
Dimensions	178.8 x 96.5 x 128.4 mm
Poids	626g (avec la batterie)
Ecran	6 pouces, 2160*1080 pixels Ecran tactile multipoint, gants et mains mouillées
Batterie	6700mAh, 13400 mAh en option Batterie amovible Batterie de secours intégrée de 100 mAh, permettant l'échange à chaud de la batterie
Ports	1 Type C USB 2.0 1 emplacement pour carte Nano SIM 1 emplacement pour carte Nano SIM ou TF (Micro SD) OTG Ecouteurs Type-C pris en charge
Boutons	1 bouton d'alimentation, 2 boutons de scan, 1 bouton défini par l'utilisateur, 2 boutons de volume (+/-)
Caméras	Arrière : 13MP Autofocus avec flash, avant : 5MP
Notifications	Son, indicateur LED, vibreur
Autre - général	Audio : haut parleur, microphone, récepteur Capteurs: gravité, luminosité, proximité, géomagnétique (option), gyroscope (option)

Communication sans fil

Wifi	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G double bande
Bluetooth	Bluetooth 5.0
3G / 4G	2G, 3G / 4G
Vo-LTE	Supporté
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Environnement d'utilisation

Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité	5% - 95% d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection	IP65
Spécification de chute	Chute multiple de 1,5 m sur béton sur toute la plage de températures de fonctionnement
Résistance aux chutes répétées	1000 chutes à une hauteur de 0.5m à température ambiante

Collecte de données

RFID

Module	Basé sur la puce Impinj série E
RFID Ultra Haute Fréquence (RAIN RFID)	Fréquence : 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz Standard : EPC global Gen 2 (ISO18000-6C), Gen2X supporté Puissance : 1W (30dBm, +5dBm à +30dBm réglable) Les plages et les taux dépendent des tags et de l'environnement
Taux de lecture le plus rapide	1300 tags/s (antenne avec polarisation circulaire)

HF/NFC (Option)

Fréquence	13.56 MHz
Protocole	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Puces	Carte M1 (S50, S70), carte CPU, tags NFC,...
Distance de lecture	2-4cm

Code-barres 1D/2D (Option)

1D/2D Scanner Code-barres	CM60, SE4710
Symbologies 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS,...
Symbologies 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US, PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIK) etc)...

Références

MBA5P242353	PDA MBA5-P24 Android 13, 2.3GHz Octa-core (4+64) Bat 6700 mAh + écran 6 pouces +4G+WIFI+GPS+ camera avant et arrière + boussole (Gyro+Geomagnetique), IP65, Google Mobile Services, UHF Impinj E710, gun et antenne + SE4710 Zebra, 2D CCD, EU
MBA5P242457US	PDA MBA5-P24 Android 13, 2.3GHz Octa-core (4+64) Bat 6700 mAh + écran 6 pouces +4G+WIFI+GPS+ camera avant et arrière + boussole (Gyro+Geomagnetique), IP65, Google Mobile Services, UHF Impinj E710, gun et antenne + SE4710 Zebra, 2D CCD, US

V1.3

Document non contractuel

Accessoires




Housse de protection



Bandoulière



Socle de chargement



**Station de chargement
pour batterie**




**Base de chargement à
4 emplacements**



**Batterie de pistolet
de 13400 mAh**



Dragonne



Câble USB-Type C

Pour obtenir tous les accessoires disponibles, contactez-nous à commercial@axemtec.com